

Les Atouts

Casque en ABS
Serre-tête à crémaillère
Verrouillage cagoule en position haute

Cagoule Navitek*
Visière polycarbonate incolore
Homologuée Meulage
Vision latérale 160°
4 capteurs d'arc
Teinte Variable DIN 9 à DIN 13
Sac de rangement

Navitek S4 Shock



La technique

Matériau	Polyamide	Meulage	Oui - Visière incolore
Teinte de soudage	Variable Din 9 à Din 13	Suspension	6 points
Technologie LC	Twisted Nematic	Coque	ABS
Classes Optiques	1/1/1/2	Casquette	Courte
Réglage sensibilité	Continu	Nombre capteurs	4 - Indépendants
Alimentation	Solaire - Stand by	Temps de réaction	0,2ms
Réglage retour	Continu - De 0,1 à 1s	Champ de vision	93 x 43mm
Applications	Arc, MIG/MAG, TIG	Vision périphérique	Polycarbonate DIN 5
Garantie	2 ans	Normes	EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 397
Serre-tête	Standard - 3 réglages	Poids	893g
Protection extérieure	Polycarbonate		



Bandeau anti-transpiration (x2)	AX 1140
Protection extérieure (x10)	AX 4000
Protection intérieure (x10)	AX 2250
Polycarbonate Visière (x5)	AX 3415

Navitek S4 Shock

KS58S4

Le casque de sécurité Concept est en ABS et est conforme à la norme EN 397. Sa casquette courte et son faible encombrement créent une parfaite combinaison avec la cagoule. Le casque est également homologué pour des utilisations sur des installations en faible voltage (1000V a.c.) selon la norme EN 50365.

Le serre-tête est suspendu en 6 points sur le casque pour un confort et une sécurité accrues. Le réglage en position s'effectue à l'arrière par une large molette facilement ajustable, même avec des gants de protection. La crémaillère renforcée permet un verrouillage de l'ensemble et accentue le confort général en diminuant le porte-à-faux avant.

La cagoule Navitek® est verrouillable en position relevée grâce aux deux mécanismes latéraux munis de ressorts renforcés. Le soudeur peut donc circuler librement dans sa zone de travail avec la cagoule relevée et une vision claire, sans risque de chute.

L'ossature de la cagoule Navitek est certifiée EN 175 B et offre au soudeur la possibilité de meuler en toute sécurité, grâce à une très large visière en polycarbonate incolore.

Lorsque la face avant de la Navitek est relevée, cette large visière incolore permet à l'opérateur d'être protégé contre les éventuels impacts de meulage ou autres projections, tout en conservant la protection du casque de sécurité.

Les visions latérales apportent un élément de sécurité supplémentaire. Grâce à leur polycarbonate teinté DIN 5, ces visions latérales permettent à l'opérateur d'avoir un champ de vision porté à 160°, idéal sur chantier ou zones à risques multiples. La teinte DIN 5 est suffisante pour éviter tout risque d'éblouissement en cas d'arc de soudage à proximité, et assure une protection contre les UV et les infrarouges.

Les 4 capteurs d'arc indépendants sont associés à un temps de réaction rapide de 0,2ms pour une détection sans faille de l'arc de soudage. Les cristaux liquides, avec une excellente classification optique 1/1/1/2, procurent une vision parfaite du bain de fusion.

Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété par les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair : la Navitek® S4 est adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG, et TIG.

Chaque Navitek® Shock est livrée avec son sac de transport. Ce sac assure un rangement sécurisé de la cagoule et facilite le stockage des pièces détachées.

Plusieurs options sont disponibles :

- Des stickers rétroréfléchissants pour une utilisation nocturne et une localisation facilitée.
- Une jugulaire permettant un maintien renforcé et une diminution du risque de chute de la Navitek® S4 Shock, notamment en utilisations en hauteur.
- La cagoule Navitek® S4 Shock est personnalisable, sur l'ossature de cagoule, sur l'extérieure de la cellule automatique S4, ainsi que sur le casque de sécurité.

Weltek®